

# IWELD GORILLA POCKETMIG 205 SYNERGIC SILVERBACK aparat za zavarivanje



MIG/MMA IGBT tehnologijski inverterski aparat za zavarivanje sa potrošnim elektrodama, TIG i obloženom elektrodom funkcijama. Prikladan za smeštaj kalem žice od 5 kg. Visokoperformansna digitalna inverterska tehnologija Sinergijska kontrola MIG/MAG zavarivanje u ručnom i sinergijskom režimu Tvrdo lemljenje - pogodno i za galvanizovane površine - CuSi MMA /zavarivanje sa obloženom elektrodom/ FCAW - promena polariteta za punjenu žicu LT TIG zavarivanje Digitalno podešavanje jačine i paljenja luka (Arc Force, Hot Start) Kompaktne dimenzije Metalni mehanizam za napredovanje žice, sa dodatnim "U" profilom, rebrastim valjkom za punjenu žicu za zavarivanje Kompletan uređaj sa pratećim dodacima U kompletu sa IWELD IGrip 150 pištoljem za zavarivanje

**Šifra proizvoda:** 2299

**Serijski broj:** 80POCMIG205CBS

**Proizvođač:** IWELD

**66 788.00 RSD**

**Neto cena: 55 656.67 RSD**

## Opis proizvoda

### Osobine

Bruto težina: 15.5000 kg

Tip invertera: IGBT

Vodeno hlađenje: -

Displej: LED

Broj programa: 0

Sinergijska kontrola: +

Impulsni režim: -

FCAW: +

2T/4T: +

2ST/4ST: -

EAN kod: 5999089145120

SPOT: -

Broj valjaka za pogon žice: 2

Lift TIG: +

Impulsni DC TIG: -

Podesiv Arc Force: +

Hot Start: +

Priložen pištolj za zavarivanje: IGrip 150

Opcioni pištolj za zavarivanje: -

Broj faza: 1

Mrežni napon: 230 V AC  $\pm 15\%$  50/60 Hz

Max./efektivna struja MMA: 30.8A/20.2A

Max./efektivna struja MIG: 35A/25A

Faktor snage ( $\cos \phi$ ): 0.7

Efikasnost: 85%

Radni ciklus: 190A @ 60%, 132A @ 100%

Struja zavarivanja MMA: 20A-170A

Struja zavarivanja MIG: 60A-190A

Radni napon MMA: 15.5V-24V

Radni napon MIG: 14V-24V

Napon u praznom hodu: 60V

Izolaciona klasa: F

Stepen zaštite: IP21S

Prečnik žice: 0.6-1.0 mm

Prečnik kalema žice: 200 mm, 5 kg

Dimenzije: 450x193x290 mm

## Deklaracija

- **Bruto težina:** 15.5 kg
- **Marka proizvođača:** IWELD

